

# GBA Transferer USB1.1 說明書

## 1. 產品簡介

本裝置具有兩大功能:

### 1.1 複製 GBA cart

- 將 GBA cart / GBA smart cart 中的資料复制到另一張 GBA smart cart 上.

### 1.2 資料備份

- 將 GBA cart / GBA smart cart 中的資料備份到電腦, 或將電腦中的資料儲存在 GBA smart cart 中.

支援 Windows 98/ME/2K/XP

## 2. 使用說明

### 2.1 複製 GBA cart

2.1.1 裝入電池並按下電池供電開關 (或以 USB 供電, 但不可使用電腦的 USB), Power LED 會亮紅燈.

2.1.2 分別將源卡及目標卡插入 SOURCE、TARGET, SOURCE LED 及 TARGET LED 將亮綠燈, POWER LED 則熄滅.

2.1.3 此時按下 START 按鈕, 裝置便會將 SOURCE 卡中的資料复制到 TARGET 卡中. 複製過程中, 三個 LED 會以一定的規律閃動, 當三個燈停止閃動表示複製完成. 若三個 LED 均為綠色表示複製的內容是正確的, 否則說明複製的過程中出現錯誤.

注意: i) 在複製的過程中不要拔動卡, 否則傳輸會失敗.

ii) 若插入卡的時候, 對應的 LED 亮紅燈, 則表示本裝置不能確認此卡或卡未插好.

iii) 目標卡的容量一定要大於或等於源卡.

### 2.2 資料備份

2.2.1 關斷電池供電, 利用產品附帶的 USB 線, 將本產品連接電腦. 第一次使用本產品時需要先安裝驅動程式, 詳情見以下 "3. 安裝驅動程式".

2.2.2 運行 gbau.exe 程式, 程式位於磁片中, 或可在以下路徑下載: <http://www.hkems.com/files/transferer11.zip>

程式界面:



#### 程式界面說明

1) ROM、SRAM、FLASH 是卡內資料的不同類別.

用家必須先點選這個, 之後才能開始傳輸.

2) 畫面上的一排 4 個按鈕分別表示:

- i) 從 SOURCE 卡傳輸到電腦, ii) 從電腦傳輸到 SOURCE 卡,
- iii) 從 TARGET 卡傳輸到電腦, iv) 從電腦傳輸到 TARGET 卡.

3) 按 EXIT 便能退出本程式.

注意: 在選擇要傳輸的檔案時, 可按 Ctrl 選擇多個文件文檔.

在選擇檔案時, 必須注意其大小與卡的大小有沒有衝突.

卡在讀 / 寫時, 產品中間的紅燈會亮起, 此時不要插卡 / 拔卡.

## 3. 安裝驅動程式

### 步驟 #3.1

把包裝內附送的 GBA12.exe 程式及其他所有檔案复制到電腦, 並記下路徑.

### 步驟 #3.2

第一次連接本產品至電腦時, 電腦會顯示“找到新硬體”.



### 步驟 #3.3

“找到新硬體”出現後，便會彈出“尋找新增硬體精靈”。電腦會問“您要精靈執行什麼工作？”，請選擇“從清單或特定位置安裝(進階)”。



### 步驟 #3.4

選擇“在這些位置中搜尋最好的驅動程式”及“搜尋時包括這個位置”，然後輸入步驟 #3.1 的路徑。



### 步驟 #3.5

選“下一步”後，“硬體安裝”視窗便會出現，請按“繼續安裝”。



### 步驟 #3.6

一般來說，Windows Xp 會自動繼續安裝驅動程式。否則，“必需的檔案”視窗便會出現並要求“GBACU.sys”。輸入步驟 #3.1 的路徑，再按“確定”，驅動程式便會完成安裝。用家可以在“裝置管理員”內找到“GBA-CARD-READER(USB)”。之後，請緊記重新啓動電腦。

